



Framtidens formula kallas Resysta.

Råmaterial som används:



ca. 60% risskal + ca. 22% vanligt salt + ca. 18% mineralolja = Resysta

Alla detaljer som föreskrivs gäller för installationen enligt vår installationsguide och motsvarande användning under utomhus användning. Denna installationsguide kan anpassas till den tekniska utvecklingen utan förvarning.

Den nuvarande versionen kan laddas ner från www.resysta.se

Reservation för ändringar. Avvikelse till de ursprungliga färger, bilder eller grafik är baserade på trycktekniken.

Resysta/In&Outdoor AB/Hantverkarsvägen 1 | 436 33 Askim
Telefon: +46 (0) 31 757 75 99 | Fax: +46 (0) 31 694010 | info@resysta.se

www.resysta.se



UNIVERSALA
PANELER

15 ÅRS
GARANTI

- sväll-fri
- sprick-fri
- flis-fri
- röt-fri



..... 100% trä-fri, vatten och halk resistent, flis-fri

Universal Paneler Fast

PANEL 200/5



FP 200/5

Dimension
(B x H)
200 x 5 mm

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Väggar, golvbeläggningar, tak,
fasader,
badrum, Spa områden, pooler,
garage portar, staket, dörrar,
fönster, kök, renoveringar av
alla slag.

ENKEL INSTALLATION:

t.ex. tilltäppning, skruvas ihop,
fästas med spik

PANEL 200/5 med profil



FP 200/5

Dimension
(B x H)
200 x 5 mm



Med denna profilen, kan ett jämnt
avstånd
mellan panelerna
lätt hållas.

PANEL 200/12



FP 200/12

Dimension
(B x H)
200 x 12 mm

